

Automatenreiniger



Konzentriertes Mittel mit grosser Reinigungswirkung bei geringster Dosierung.
Extrem schaumarm, deshalb besonders geeignet für den maschinellen Einsatz.
Kann auch mit Mop- / Soogergerät oder mit Eimer und Schwamm verarbeitet werden.

Anwendungsbereich

Für alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff (PVC), Linoleum, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Fliesen, Natur- und Kunststein, Epoxydharz, Gummi, Colovinyl, Steinholz, Asphalt sowie für Glas und Spiegel.

Dosierung

Leicht verschmutzte oder mit Acrylselbstglanzdispersion behandelte Böden:
0,5-1 dl auf 10l Wasser geben (0,5-1 %).
Stark verschmutzte Böden: 1-3 dl auf 10l Wasser geben (1-3 %).

Hinweise für die Verarbeitung

Mit Feg- und Saugmaschine, Einscheibenmaschine / Wassersauger:
Bei leicht verschmutzten Böden anlegen - scheuern - absaugen (direkte Methode).
Bei stark verschmutzten Böden anlegen - wirken lassen - scheuern - absaugen (indirekte Methode).
Mit Mop- / Soogergerät oder mit Eimer und Lappen oder Schwamm:
Lösung anlegen - scheuern - aufziehen.

Besondere Hinweise

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre
pH-Wert: Konzentriert: 9,5 / 1 %-ige Lösung: 7
Inhaltsstoffe: Tenside, Farbstoff, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser