

Fettlöser Multi



Radikalreiniger zum Entfernen von Öl-, Fett und Wachsverschmutzungen aller Art. Ist hervorragend geeignet in Grossküchen, Industrie, Garagen, etc.

Zum mühelosen Reinigen und Abwaschen von Wänden, Lüftungen, Friteusen, Maschinen und Böden.

Anwendungsbereich

Für abwaschbare Flächen und Böden wie PVC, Natur- und Kunststein. Auf allen wasserfesten Abdeckungen und Kunststoffoberflächen.

Dosierung

Wird meistens 1 : 5 bis 1 : 10 (1-2l auf 10l Wasser) eingesetzt. Bei leichteren Verschmutzungen / Schmutzablagerungen ist eine Verdünnung bis 1 : 100 möglich (1 dl auf 10l Wasser).

Je nach Verschmutzungsgrad, Einsatzkonzentration und Anwendungsmethode: 10l Lösung für 30-60m².

Hinweise für die Verarbeitung

In der manuellen Unterhaltsreinigung Reinigerlösung auf nassen Schwamm oder Lappen geben. Kann auch mittels Hochdruckreiniger, Mopgerät oder Reinigungsautomaten eingesetzt werden. Aluminiumoberflächen lassen sich mit dem Multi-Cleaner sehr leicht reinigen, wobei diese Arbeit nur durch den erfahrenen Fachmann durchgeführt werden soll. Das Produkt ist ein guter Fettlöser. Hände, Haut und Augen schützen. Weitere Informationen sind dem EU-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Besondere Hinweise

Wände von unten nach oben einwaschen um Tränenläufe zu verhindern. Vor der Reinigung Materialien und Reinigungsgerät auf Verträglichkeit mit der gewählten Produktkonzentration prüfen. Nicht geeignet für Linoleum und Asphalt.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre.

pH-Wert: Konzentriert: 12,0-12,5

Abbaubarkeit der Tenside: über 90 %.

Inhaltsstoffe: Nichtionische Tenside, wasserlösliche Lösungsmittel, Amine, Kalkbinder, Gerüststoffe, Duftstoffe