

Fettlöser Profi



Radikalreiniger zum Entfernen von Öl-, Fett, Eiweiss und Wachsverschmutzungen aller Art. Ist hervorragend geeignet in Grossküchen, Industrie, Garagen, etc. Zum mühelosen Reinigen und Abwaschen von Wänden, Lüftungen, Friteusen, Maschinen und Böden. Der hohe Gehalt an reinigungsaktivem Alkali bewirkt eine deutliche Verstärkung der Reinigungskraft.

Anwendungsbereich

Für abwaschbare Flächen und Böden wie PVC, Natur- und Kunststein. Auf allen wasser- und alkaliresistenten Abdeckungen und Kunststoffoberflächen. Nicht für Aluminium geeignet!
Alternative: Multi-Cleaner Fettlöser

Dosierung

Wird meistens 1:5 bis 1:50 eingesetzt. Flächenreinigung 1:20 bis 1:50 mit Wasser verdünnen, Chrom und Chromstahl 1:20. Automaten/Maschinen 1:10 bis 1:50

Hinweise für die Verarbeitung

In der manuellen Unterhaltsreinigung Reinigerlösung auf nassen Schwamm oder Lappen geben. Kann auch mittels Hochdruckreiniger, Mopgerät oder Reinigungsautomaten eingesetzt werden. Guter Fettlöser. Das Produkt ist nur bedingt und nur durch den Fachmann auf Aluminium anwendbar. Hände, Haut und Augen schützen. Weitere Informationen sind dem EU-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Besondere Hinweise

Wände von unten nach oben einwaschen um Tränenläufe zu verhindern. Vor der Reinigung Materialien und Reinigungsgerät auf Verträglichkeit mit der gewählten Produktkonzentration prüfen. Nicht geeignet für Linoleum und Asphalt.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre.
pH- Wert: Konzentriert: 13-14
Abbaubarkeit der Tenside: über 90 %.
Inhaltsstoffe: Nichtionische Tenside, wasserlösliche Lösungsmittel, Amine, Kalkbinder, Gerüststoffe, Duftstoffe.