



# Robuste Scheuersaugmaschine **RA605-2**

# RA605-2



Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Zwei kontrarotierende Bürsten sorgen für streifenfreie Reinigung. Automatischer Antrieb sowie umweltfreundliche Chemiedosierung mit dem optionalen Cleanfix Advanced Dosing System garantieren für eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Optimal für grössere Flächen.

## Technische Daten:

Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	55 l
Inhalt Schmutzwassertank	56 l
Saugbreite	88 cm
Arbeitsbreite	62 cm
Theor. Flächenleistung	2500 m <sup>2</sup> /h
Autonomie	bis zu 3.5 h
Bürstendruck	57 kg
Gewicht ohne Batterie	113 kg
Gewicht inkl. Batterie	190 kg
Abmessungen L/B/H	138/64/113 cm

## Komplett inkl.:

565.565A	Saugdüse gebogen
565.059	Schrubbürste (2 Stk. benötigt)

## Sonderzubehör:

530.091	2 Gel-Batterien à 12 V /105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)
681.004	Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m
565.535	Kanister 5 l leer
705.610	Supper Gripp Rad
565.081	Abstreiflamellensatz fett- u. ölbeständig
565.080LT	Abstreiflamellensatz Standard
565.070	Treibteller für Pad
693.052.5	Pad rot (5 Stk.)
693.053.5	Pad blau (5 Stk.)
693.054.5	Pad braun (5 Stk.)
565.0595K	Schrubbürste 5K (2 Stk. benötigt)
565.073	Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt)
565.074	Waschbetonbürste extra fein (2 Stk. benötigt)
565.076	Silizium Carbid Bürste (2 Stk. benötigt)



Optional:  
Chemiedosierung



Gut verständliche  
Bedienelemente



Grosse Tanköffnung



Schwimmer mit Filter



Einfache Abhebung von  
Saugdüse / Bürstenkopf



Halterung für 5 l  
Reinigungskanister